

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA POTRZEBY ŚWIADCZENIA USŁUG WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  
ADRES INWESTYCJI : ul. 3-go Maja, 87-500 Rypin  
INWESTOR : Gmina Miasta Rypin  
ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin  
WYKONAWCA ROBÓT : DOM PROJEKT Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego  
ADRES WYKONAWCY : Mszano 13c, 87-300 Brodnica  
BRANŻA : BUDOWLANA  
  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ : inż Andrzej Kiryluk

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>remont i adaptacja pomieszczeń</b>			
1.1		<b>pomieszczenie 0/1 - pom. gospodarcze</b>			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1.30*2.05*1	m <sup>2</sup>	2.665	
				RAZEM	2.665
2 d.1.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		1.00*(5.68+8.90)	m <sup>2</sup>	14.580	
				RAZEM	14.580
3 d.1.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - uzupełnienie	m <sup>2</sup>		
		14.580	m <sup>2</sup>	14.580	
				RAZEM	14.580
4 d.1.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
		5.68*8.90	m <sup>2</sup>	50.552	
				RAZEM	50.552
5 d.1.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malowanie	m <sup>2</sup>		
		2.92*(5.68*2+8.90*2)-1.45*1.60*4-1.20*2.05*1	m <sup>2</sup>	73.407	
				RAZEM	73.407
6 d.1.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m <sup>2</sup>		
		5.68*8.90	m <sup>2</sup>	50.552	
				RAZEM	50.552
7 d.1.1	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>		
		(4.36+1.54+1.32*2-0.90*2.05*2)*2.92	m <sup>2</sup>	14.162	
				RAZEM	14.162
8 d.1.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		14.162*2	m <sup>2</sup>	28.324	
				RAZEM	28.324
9 d.1.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych D1 z obróbką osadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m <sup>2</sup>		
		0.90*2.05*1	m <sup>2</sup>	1.845	
				RAZEM	1.845
10 d.1.1	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - miejscowe uzupełnienia tynków wewnętrznych około 10%	m <sup>2</sup>		
		53.068*10%	m <sup>2</sup>	5.307	
				RAZEM	5.307
11 d.1.1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m <sup>2</sup>		
		2.92*(5.68+3.63+1.32+0.885+4.36+4.52)-0.90*2.05*1-1.45*1.60*2	m <sup>2</sup>	53.068	
				RAZEM	53.068
12 d.1.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlowego wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		53.068	m <sup>2</sup>	53.068	
				RAZEM	53.068
13 d.1.1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m <sup>2</sup>		
		53.608	m <sup>2</sup>	53.608	
				RAZEM	53.608
14 d.1.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania powyżej lamperii	m <sup>2</sup>		
		53.608*32%	m <sup>2</sup>	17.155	
				RAZEM	17.155
15 d.1.1	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia na wys. 2,0m	m <sup>2</sup>		
		53.608*68%	m <sup>2</sup>	36.453	
				RAZEM	36.453
16 d.1.1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit	m <sup>2</sup>		
		24.48	m <sup>2</sup>	24.480	
				RAZEM	24.480
17 d.1.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		24.48	m <sup>2</sup>	24.480	
				RAZEM	24.480
18 d.1.1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m <sup>2</sup>		
		24.48	m <sup>2</sup>	24.480	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-02 d.1.1 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 24.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 24.480	24.480
20	KNR 0-17 d.1.1 2608-04	Gruntowanie preparatem wzmacniającym 24.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 24.480	24.480
21	NNRNKB d.1.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 24.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 24.480	24.480
22	KNR 0-12 d.1.1 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 24.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 24.480	24.480
23	KNR 0-12 d.1.1 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm (5.68+3.63+1.32+0.885+4.36+4.52)-0.90	m m	RAZEM 19.495	19.495
24	KNR 2-02 d.1.1 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
1.2		<b>pomieszczenie 0/2 - pom. gospodarcze</b>			
25	KNR 0-19 d.1.2 1023-12	Montaż drzwi płytowych D1 z obróbką obsadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki 0.90*2.05*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 1.845	1.845
26	KNR 4-01 d.1.2 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - miejscowe uzupełnienia tynków wewnętrznych około 10% 51.623*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 5.162	5.162
27	KNR 0-23 d.1.2 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją 2.92*(5.68+4.27+4.36+0.54+1.32+3.73)-0.90*2.05*1-1.45*1.60*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 51.623	51.623
28	KNR 2-02 d.1.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 51.623	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 51.623	51.623
29	KNR 0-23 d.1.2 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją 51.623	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 51.623	51.623
30	KNR-W 2-02 d.1.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania powyżej lamperii 51.623*32%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 16.519	16.519
31	KNR 2-02 d.1.2 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia na wys. 2,0m 51.623*68%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 35.104	35.104
32	KNR 0-23 d.1.2 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit 23.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 23.520	23.520
33	KNR 2-02 d.1.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 23.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 23.520	23.520
34	KNR 0-23 d.1.2 2611-02	Jednokrotne gruntowanie 23.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 23.520	23.520
35	KNR-W 2-02 d.1.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 23.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 23.520	23.520
36	KNR 0-17 d.1.2 2608-04	Gruntowanie preparatem wzmacniającym 23.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 23.520	23.520

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.1.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 23.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.520	
				RAZEM	23.520
38 d.1.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 23.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.520	
				RAZEM	23.520
39 d.1.2	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm (5.68+4.27+4.36+0.54+1.32+3.73)-0.90	m m	 19.000	
				RAZEM	19.000
40 d.1.2	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
<b>1.3</b>		<b>pomieszczenie 0/3 - korytarz</b>			
41 d.1.3	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 27.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.570	
				RAZEM	27.570
42 d.1.3	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 1.00*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	
				RAZEM	2.000
43 d.1.3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - uzupełnienie 2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	
				RAZEM	2.000
44 d.1.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malowanie 3.00*(3.00+5.11+3.00+3.10+1.75+1.30+1.75+3.75)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68.280	
				RAZEM	68.280
45 d.1.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie 27.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.570	
				RAZEM	27.570
46 d.1.3	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 2.90*3.00-0.90*2.05*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.855	
				RAZEM	6.855
47 d.1.3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 6.855*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.710	
				RAZEM	13.710
48 d.1.3	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych D1 z obróbką obsadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki 0.90*2.05*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.845	
				RAZEM	1.845
49 d.1.3	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - miejscowe uzupełnienia tynków wewnętrznych około 10% 67.700*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.770	
				RAZEM	6.770
50 d.1.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją 3.00*(3.00+8.15+3.00+3.10+1.75+1.30+1.75+3.75)-0.90*2.05*4-1.45*1.60*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 67.700	
				RAZEM	67.700
51 d.1.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 67.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 67.700	
				RAZEM	67.700
52 d.1.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją 67.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 67.700	
				RAZEM	67.700
53 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania powyżej lamperii 67.70*32%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.664	
				RAZEM	21.664
54 d.1.3	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia na wys. 2,0m 67.70*68%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46.036	
				RAZEM	46.036

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.1.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit 27.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.570	
				RAZEM	27.570
56 d.1.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 27.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.570	
				RAZEM	27.570
57 d.1.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie 27.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.570	
				RAZEM	27.570
58 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 27.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.570	
				RAZEM	27.570
59 d.1.3	KNR 0-17 2608-04	Gruntowanie preparatem wzmacniającym 27.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.570	
				RAZEM	27.570
60 d.1.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 27.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.570	
				RAZEM	27.570
61 d.1.3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 27.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.570	
				RAZEM	27.570
62 d.1.3	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm (3.00+8.15+3.00+3.10+1.75+1.30+1.75+3.75)-0.90*4 27.57	m m	 22.200	
				RAZEM	22.200
<b>1.4</b>		<b>pomieszczenie 0/4 - korytarz</b>			
63 d.1.4	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 24.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.680	
				RAZEM	24.680
64 d.1.4	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 1.00*5.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.720	
				RAZEM	5.720
65 d.1.4	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - uzupełnienie 5.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.720	
				RAZEM	5.720
66 d.1.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malowanie 3.00*28.04-0.90*2.05*2-1.45*1.60*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.790	
				RAZEM	75.790
67 d.1.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie 24.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.680	
				RAZEM	24.680
68 d.1.4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - miejscowe uzupełnienia tynków wewnętrznych około 10% 75.790*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.579	
				RAZEM	7.579
69 d.1.4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją 75.790	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.790	
				RAZEM	75.790
70 d.1.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku 75.790	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.790	
				RAZEM	75.790
71 d.1.4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją 75.790	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.790	
				RAZEM	75.790
72 d.1.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania powyżej lamperii 75.790*32%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.253	
				RAZEM	24.253

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73 d.1.4	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia na wys. 2,0m 75.790*68%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.537	
				RAZEM	51.537
74 d.1.4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit 24.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.680	
				RAZEM	24.680
75 d.1.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 24.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.680	
				RAZEM	24.680
76 d.1.4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie 24.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.680	
				RAZEM	24.680
77 d.1.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 24.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.680	
				RAZEM	24.680
78 d.1.4	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm 6.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.000	
				RAZEM	6.000
79 d.1.4	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3.5 6.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.000	
				RAZEM	6.000
80 d.1.4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 24.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.680	
				RAZEM	24.680
81 d.1.4	KNR 0-17 2608-04	Gruntowanie preparatem wzmacniającym 24.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.680	
				RAZEM	24.680
82 d.1.4	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 24.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.680	
				RAZEM	24.680
83 d.1.4	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 28.04-0.90*3	m m	 25.340	
				RAZEM	25.340
84 d.1.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
85 d.1.4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi stalowych D2 z obróbką obsadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki 0.90*2.05*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.690	
				RAZEM	3.690
<b>1.5</b>	<b>pomieszczenie 1/1 - sala</b>				
86 d.1.5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
87 d.1.5	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych D1 wg zestawienia stolarki z obróbką obsadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki 0.90*2.05*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.845	
				RAZEM	1.845
88 d.1.5	KNR 4-04 0501-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych - analogia rozbiórka posadzek z paneli podłogowych 53.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.460	
				RAZEM	53.460
89 d.1.5	KNR 0-17 2608-04	Gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie lub żwiczowanie 53.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.460	
				RAZEM	53.460
90 d.1.5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 53.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.460	
				RAZEM	53.460
91 d.1.5	KNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną z wywinięciem cokołu według dokumentacji projektowej - wykładzina obiektowa PCV, klasa ścieralności T, klasa użytkowa 34/43, z akcentami kolorystycznymi, użyć co najmniej 3 barw z wywinięciem cokołów na ścianę	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		53.46	m <sup>2</sup>	53.460	
				RAZEM	53.460
92 d.1.5	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		53.46	m <sup>2</sup>	53.460	
				RAZEM	53.460
93 d.1.5	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> - miejscowe uzupełnienia tynków wewnętrznych około 10% 89.411*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.941	
				RAZEM	8.941
94 d.1.5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malowanie 3.44*(6.00*2+8.95*2)-0.90*2.05*1-1.45*2.00*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 89.411	
				RAZEM	89.411
95 d.1.5	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m <sup>2</sup>		
		89.411	m <sup>2</sup>	89.411	
				RAZEM	89.411
96 d.1.5	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 89.411	
		89.411		RAZEM	89.411
97 d.1.5	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m <sup>2</sup>		
		89.411	m <sup>2</sup>	89.411	
				RAZEM	89.411
98 d.1.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 89.411	
		89.411		RAZEM	89.411
99 d.1.5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na suficie w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malowanie	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.460	
		53.46		RAZEM	53.460
100 d.1.5	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m <sup>2</sup>		
		53.46	m <sup>2</sup>	53.460	
				RAZEM	53.460
101 d.1.5	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.460	
		53.46		RAZEM	53.460
102 d.1.5	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m <sup>2</sup>		
		53.46	m <sup>2</sup>	53.460	
				RAZEM	53.460
103 d.1.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.460	
		53.46		RAZEM	53.460
104 d.1.5	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
105 d.1.5	TZKNBK XXI 0103-07	Oslony - rama - analogia osłona grzejnikowa wg. dokumentacji projektowej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
<b>1.6</b>		<b>pomieszczenie 1/2 - sala</b>			
106 d.1.6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
107 d.1.6	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych D1 wg zestawienia stolarki z obróbką osadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki 0.90*2.05*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.845	
				RAZEM	1.845
108 d.1.6	KNR 4-04 0501-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych - analogia rozbiórka posadzek z paneli podłogowych	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.030	
		53.03		RAZEM	53.030
109 d.1.6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		53.03	m <sup>2</sup>	53.030	
				RAZEM	53.030
110 d.1.6	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną z wywinieciem cokołu według dokumentacji projektowej - wykładzina obiektowa PCV, klasa ścieralności T, klasa użytkowa 34/43, z akcentami kolorystycznymi, użyć co najmniej 3 barw z wywinieciem cokołów na ścianę 53.03	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	53.030	
				RAZEM	53.030
111 d.1.6	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		53.03	m <sup>2</sup>	53.030	
				RAZEM	53.030
112 d.1.6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby naścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malowanie 3.44*(6.00*2+8.91*2)-0.90*2.05*1-1.45*2.00*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	89.136	
				RAZEM	89.136
113 d.1.6	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - miejscowe uzupełnienia tynków wewnętrznych około 10% 89.136*10%	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.914	
				RAZEM	8.914
114 d.1.6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m <sup>2</sup>		
		89.136	m <sup>2</sup>	89.136	
				RAZEM	89.136
115 d.1.6	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym 89.136	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	89.136	
				RAZEM	89.136
116 d.1.6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m <sup>2</sup>		
		89.136	m <sup>2</sup>	89.136	
				RAZEM	89.136
117 d.1.6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 89.136	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	89.136	
				RAZEM	89.136
118 d.1.6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na suficie w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malowanie 53.03	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	53.030	
				RAZEM	53.030
119 d.1.6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m <sup>2</sup>		
		53.03	m <sup>2</sup>	53.030	
				RAZEM	53.030
120 d.1.6	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym 53.03	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	53.030	
				RAZEM	53.030
121 d.1.6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m <sup>2</sup>		
		53.03	m <sup>2</sup>	53.030	
				RAZEM	53.030
122 d.1.6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 53.03	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	53.030	
				RAZEM	53.030
123 d.1.6	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
124 d.1.6	TZKNBK XXI 0103-07	Ostony - rama - analogia osłona grzejnikowa wg. dokumentacji projektowej 4	szt		
			szt	4.000	
				RAZEM	4.000
<b>1.7</b>		<b>pomieszczenie 1/6 - szatnia</b>			
125 d.1.7	KNR 4-04 0504-06	Rozebrawie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 3.00*15.08	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	45.240	
				RAZEM	45.240
126 d.1.7	KNR 4-01 0808-07	Rozbiórka posadzki skalodrzewnej jednolitej 45.240	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	45.240	
				RAZEM	45.240



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
127 d.1.7	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z desek 45.240	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.240	
				RAZEM	45.240
128 d.1.7	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów 15.08*4	m m	 60.320	
				RAZEM	60.320
129 d.1.7	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 3.12*3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.360	
				RAZEM	9.360
130 d.1.7	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 2.00*(3.12*2+3.00*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.480	
				RAZEM	24.480
131 d.1.7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malowanie 3.44*(15.08*2+3.00)+3.44*(3.12*2+3.00*3)-1.00*2.05*2-0.90*2.05*3-0.80*2.05*1-1.45*2.00*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 137.821	
				RAZEM	137.821
132 d.1.7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie 15.08*3.00+3.12*3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.600	
				RAZEM	54.600
133 d.1.7	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 3.44*3.00-0.90*2.05*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.475	
				RAZEM	8.475
134 d.1.7	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 8.475*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.950	
				RAZEM	16.950
135 d.1.7	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi aluminium zimne D5 z obróbką obsadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki 0.90*2.05*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.845	
				RAZEM	1.845
136 d.1.7	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - miejscowe uzupełnienia tynków wewnętrznych około 10% 69.701*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.970	
				RAZEM	6.970
137 d.1.7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją 3.44*(9.20*2+3.00*2)-0.90*2.05*3-1.45*2.00*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69.701	
				RAZEM	69.701
138 d.1.7	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 69.701	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69.701	
				RAZEM	69.701
139 d.1.7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją 69.701	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69.701	
				RAZEM	69.701
140 d.1.7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 69.701	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69.701	
				RAZEM	69.701
141 d.1.7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit 9.20*3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.600	
				RAZEM	27.600
142 d.1.7	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 27.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.600	
				RAZEM	27.600
143 d.1.7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie 27.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.600	
				RAZEM	27.600
144 d.1.7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 27.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.600	
				RAZEM	27.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
145 d.1.7	KNR 2-02 0609-05	Dylatacje obwodowe ze styropianu gr. 1cm  (9.20*2+3.00*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.400	
				RAZEM	24.400
146 d.1.7	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.7cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 27.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.600	
				RAZEM	27.600
147 d.1.7	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm  27.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.600	
				RAZEM	27.600
148 d.1.7	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3.5 27.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.600	
				RAZEM	27.600
149 d.1.7	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową  27.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.600	
				RAZEM	27.600
150 d.1.7	KNR 0-17 2608-04	Gruntowanie preparatem wzmacniającym  27.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.600	
				RAZEM	27.600
151 d.1.7	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą  27.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.600	
				RAZEM	27.600
152 d.1.7	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm  (9.20*2+3.00*2)-0.90*3	m  m	  21.700	
				RAZEM	21.700
153 d.1.7	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi ; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm 27.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.600	
				RAZEM	27.600
154 d.1.7	TZKNBK XXI 0103-07	Ostony - rama - analogia osłona grzejnikowa wg. dokumentacji projektowej  3	szt  szt	  3.000	
				RAZEM	3.000
<b>1.8</b>	<b>pomieszczenie 1/5 - szatnia</b>				
155 d.1.8	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  1.00*2.05*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.050	
				RAZEM	2.050
156 d.1.8	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2*2.20	m  m	  4.400	
				RAZEM	4.400
157 d.1.8	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych  4*2.10	m  m	  8.400	
				RAZEM	8.400
158 d.1.8	KNR BC-01 0111-01	Nadproża stalowe 2x I HEB 160mm dł. 220cm  2	szt.  szt.	  2.000	
				RAZEM	2.000
159 d.1.8	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wycięcie otworu przejściowego 1,20*2,50 0.80*0.40*2.50	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.800	
				RAZEM	0.800
160 d.1.8	KNR 19-01 0704-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na ścianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach (0.40+0.40+0.40)*2.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.520	
				RAZEM	2.520
161 d.1.8	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach (0.40+0.40+0.40)*2.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.520	
				RAZEM	2.520
162 d.1.8	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm  3.44*3.00-0.90*2.05*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.475	
				RAZEM	8.475
163 d.1.8	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  3.44*3.00*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.640	
				RAZEM	20.640

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
164 d.1.8	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych D1 z ościeżnicą regulowaną z obróbką obsadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki 0.90*2.05*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.845	
				RAZEM	1.845
165 d.1.8	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> - miejscowe uzupełnienia tynków wewnętrznych około 10% 75.149*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.515	
				RAZEM	7.515
166 d.1.8	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją  3.44*(5.54*2+0.60*4+0.40*2+3.12*2+3.00*2)-0.90*2.05*2-1.00*2.05*1-0.80*2.05*1-1.45*2.00*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.149	
				RAZEM	75.149
167 d.1.8	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 75.149	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.149	
				RAZEM	75.149
168 d.1.8	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją  75.149	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.149	
				RAZEM	75.149
169 d.1.8	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania powyżej lamperii 75.149	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.149	
				RAZEM	75.149
170 d.1.8	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit  5.54*3.00+3.12*3.00+0.40*1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.700	
				RAZEM	26.700
171 d.1.8	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 26.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.700	
				RAZEM	26.700
172 d.1.8	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie  26.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.700	
				RAZEM	26.700
173 d.1.8	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 26.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.700	
				RAZEM	26.700
174 d.1.8	KNR 2-02 0609-05	Dylatacje obwodowe ze styropianu gr. 1cm  (5.54*2+0.60*4+0.40*2+3.12*2+3.00*2)-0.90*2-1.00*1-0.80*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.920	
				RAZEM	22.920
175 d.1.8	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.7cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 26.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.700	
				RAZEM	26.700
176 d.1.8	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm  26.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.700	
				RAZEM	26.700
177 d.1.8	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3.5 26.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.700	
				RAZEM	26.700
178 d.1.8	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową  26.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.700	
				RAZEM	26.700
179 d.1.8	KNR 0-17 2608-04	Gruntowanie preparatem wzmacniającym  26.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.700	
				RAZEM	26.700
180 d.1.8	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą  26.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.700	
				RAZEM	26.700
181 d.1.8	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm  (5.54*2+0.60*4+0.40*2+3.12*2+3.00*2)-0.90*2-1.00*1-0.80*1	m m	 22.920	
				RAZEM	22.920
182 d.1.8	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi ; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		26.70	m <sup>2</sup>	26.700	
				RAZEM	26.700
183 d.1.8	TZKNBK XXI 0103-07	Oslony - rama - analogia osłona grzejnikowa wg. dokumentacji projektowej	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
<b>1.9</b>		<b>pomieszczenie 1/4 - wc</b>			
184 d.1.9	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
185 d.1.9	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2*160	m		
			m	320.000	
				RAZEM	320.000
186 d.1.9	KNR BC-01 0111-01	Nadproża stalowe 2x I HEB 160mm dł. 160cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
187 d.1.9	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wycięcie otworu przejściowego 1,20*2,50 0.10*0.40*2.05	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.082	
				RAZEM	0.082
188 d.1.9	KNR 19-01 0704-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach (0.40+0.40+0.40)*1.60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.920	
				RAZEM	1.920
189 d.1.9	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach (0.40+0.40+0.40)*1.60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.920	
				RAZEM	1.920
190 d.1.9	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2*2.35	m		
			m	4.700	
				RAZEM	4.700
191 d.1.9	KNR BC-01 0111-01	Nadproża stalowe 2x I HEB 160mm dł. 235cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
192 d.1.9	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wycięcie otworu przejściowego 1,20*2,50 2.50*0.40*2.35	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.350	
				RAZEM	2.350
193 d.1.9	KNR 19-01 0704-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach (0.40+0.40+0.40)*2.45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.940	
				RAZEM	2.940
194 d.1.9	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach (0.40+0.40+0.40)*2.45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.940	
				RAZEM	2.940
195 d.1.9	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 2.45*3.44*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.856	
				RAZEM	16.856
196 d.1.9	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 16.856	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.856	
				RAZEM	16.856
197 d.1.9	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją 1.78*2+2.45*2*3.44-1.00*2.05*1-0.70*2.00*1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.966	
				RAZEM	16.966
198 d.1.9	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (2.81*3.00-1.00-2.05)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.760	
				RAZEM	10.760
199 d.1.9	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm 2.00*(2.45*2+1.78*2)-1.00*2.05-0.70*2.00*1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.470	
				RAZEM	13.470
200 d.1.9	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku 1.20*(2.45*2+1.78*2)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.152	
				RAZEM	10.152

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
201 d.1.9	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - miejscowe uzupełnienia tynków wewnętrznych około 10% 10.152*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.015	 1.015
				RAZEM	1.015
202 d.1.9	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją  10.152	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.152	 10.152
				RAZEM	10.152
203 d.1.9	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 10.152	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.152	 10.152
				RAZEM	10.152
204 d.1.9	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie 2.45*1.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.361	 4.361
				RAZEM	4.361
205 d.1.9	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit  4.361	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.361	 4.361
				RAZEM	4.361
206 d.1.9	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym 4.361	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.361	 4.361
				RAZEM	4.361
207 d.1.9	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie  4.361	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.361	 4.361
				RAZEM	4.361
208 d.1.9	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 4.361	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.361	 4.361
				RAZEM	4.361
209 d.1.9	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą  4.361	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.361	 4.361
				RAZEM	4.361
210 d.1.9	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi ; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm 4.361	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.361	 4.361
				RAZEM	4.361
211 d.1.9	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2  1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
212 d.1.9	Analiza indywidualna	Wyposażenie higieniczno-sanitarne (dozownik płynów dezynfekcyjnych; mydło wiszący i uchwyt do ręczników papierowych, uchwyt na papier toaletowy wiszący ze stali nierdzewnej, wiszący, kosz na odpady 27 litrów ze stali nierdzewnej, szczotka do toalety w obudowie ze stali nierdzewnej, lustro nad umywalką) 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
<b>1.10</b>		<b>pomieszczenie 1/3 - wc dla dzieci</b>			
213 d.1.1 0	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
214 d.1.1 0	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  2*1.20	m m	 2.400	 2.400
				RAZEM	2.400
215 d.1.1 0	KNR BC-01 0111-01	Nadproża stalowe 2x I HEB 160mm dł. 120cm  2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
216 d.1.1 0	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wycięcie otworu przejściowego 1,20*2,50  0.10*0.40*2.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.082	 0.082
				RAZEM	0.082

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
217 d.1.1 0	KNR 19-01 0704-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach  (0.40+0.40+0.40)*1.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.440	  1.440
218 d.1.1 0	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach  (0.40+0.40+0.40)*1.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.440	  1.440
219 d.1.1 0	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej  2.00*(2.45*2+7.51*2)-0.80*2.05*1-0.70*2.00*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.800	  36.800
220 d.1.1 0	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm  2.00*(2.45*2+7.51*2)-0.80*2.05*1-0.70*2.00*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.800	  36.800
221 d.1.1 0	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku  1.20*(2.45*2+7.51*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.904	  23.904
222 d.1.1 0	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją  23.904	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.904	  23.904
223 d.1.1 0	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  23.904	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.904	  23.904
224 d.1.1 0	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie 2.45*7.51	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.400	  18.400
225 d.1.1 0	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit  18.400	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.400	  18.400
226 d.1.1 0	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym  18.400	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.400	  18.400
227 d.1.1 0	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - miejscowe uzupełnienia tynków wewnętrznych około 10% 18.400*10%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.840	  1.840
228 d.1.1 0	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie  18.400	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.400	  18.400
229 d.1.1 0	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  18.400	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.400	  18.400
230 d.1.1 0	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą  18.400	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.400	  18.400
231 d.1.1 0	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi ; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm  18.400	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.400	  18.400
				RAZEM	18.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
232 d.1.1 0	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
233 d.1.1 0	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe kabiny z płyty HPL	m <sup>2</sup>		
		1.20*1.50*5+4.10*1.50	m <sup>2</sup>	15.150	
				RAZEM	15.150
234 d.1.1 0	TZKNBK XXI 0103-07	Oslony - rama - analogia osłona grzejnikowa wg. dokumentacji projektowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>1.11</b>		<b>klatka schodowa</b>			
235 d.1.1 1	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m		
		3.80+4.50	m	8.300	
				RAZEM	8.300
236 d.1.1 1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1.20*2.50*1	m <sup>2</sup>	3.000	
				RAZEM	3.000
237 d.1.1 1	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - wejście	m <sup>2</sup>		
		6.84	m <sup>2</sup>	6.840	
				RAZEM	6.840
238 d.1.1 1	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - schody	m <sup>2</sup>		
		9*0.34*1.34+10*0.15*1.34+10*0.34*1.34+11*0.15*1.34	m <sup>2</sup>	12.877	
				RAZEM	12.877
239 d.1.1 1	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2*2.90	m	5.800	
				RAZEM	5.800
240 d.1.1 1	KNR BC-01 0111-01	Nadproża stalowe 2x I HEB 160mm dł. 280cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
241 d.1.1 1	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		4*2.70	m	10.800	
				RAZEM	10.800
242 d.1.1 1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wycięcie otworu przejściowego 1,20*2,50	m <sup>3</sup>		
		1.13*0.40*2.50	m <sup>3</sup>	1.130	
				RAZEM	1.130
243 d.1.1 1	KNR 19-01 0704-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na ścianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach	m <sup>2</sup>		
		(0.40+0.40+0.40)*2.90	m <sup>2</sup>	3.480	
				RAZEM	3.480
244 d.1.1 1	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m <sup>2</sup>		
		(0.40+0.40+0.40)*2.90	m <sup>2</sup>	3.480	
				RAZEM	3.480
245 d.1.1 1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		3.480	m <sup>2</sup>	3.480	
				RAZEM	3.480
246 d.1.1 1	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - miejscowe uzupełnienia tynków wewnętrznych około 10%	m <sup>2</sup>		
		121.805*10%	m <sup>2</sup>	12.181	
				RAZEM	12.181

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
247 d.1.1 1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m <sup>2</sup>		
		3.44*(9.41*2+2.82*2)-1.20*2.50*1-1.45*2.00*1-0.90*2.05*1+3.44*(5.20*2+2.80*1)	m <sup>2</sup>	121.805	
				RAZEM	121.805
248 d.1.1 1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręczn.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		121.805	m <sup>2</sup>	121.805	
				RAZEM	121.805
249 d.1.1 1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m <sup>2</sup>		
		121.805	m <sup>2</sup>	121.805	
				RAZEM	121.805
250 d.1.1 1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania powyżej lamperii	m <sup>2</sup>		
		121.805	m <sup>2</sup>	121.805	
				RAZEM	121.805
251 d.1.1 1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit	m <sup>2</sup>		
		(3.32*1.34)+(4.10*1.34)	m <sup>2</sup>	9.943	
				RAZEM	9.943
252 d.1.1 1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		9.943	m <sup>2</sup>	9.943	
				RAZEM	9.943
253 d.1.1 1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m <sup>2</sup>		
		9.943	m <sup>2</sup>	9.943	
				RAZEM	9.943
254 d.1.1 1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		9.943	m <sup>2</sup>	9.943	
				RAZEM	9.943
255 d.1.1 1	KNR 2-02 0609-05	Dylatacje obwodowe ze styropianu gr. 1cm	m <sup>2</sup>		
		11.98	m <sup>2</sup>	11.980	
				RAZEM	11.980
256 d.1.1 1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.2cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		6.84	m <sup>2</sup>	6.840	
				RAZEM	6.840
257 d.1.1 1	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
		6.84	m <sup>2</sup>	6.840	
				RAZEM	6.840
258 d.1.1 1	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3.5	m <sup>2</sup>		
		6.84	m <sup>2</sup>	6.840	
				RAZEM	6.840
259 d.1.1 1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		6.84	m <sup>2</sup>	6.840	
				RAZEM	6.840
260 d.1.1 1	KNR 0-17 2608-04	Gruntowanie preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>		
		6.84	m <sup>2</sup>	6.840	
				RAZEM	6.840
261 d.1.1 1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		6.84+9*0.34*1.34+10*0.15*1.34+10*0.34*1.34+11*0.15*1.34	m <sup>2</sup>	19.717	
				RAZEM	19.717



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
262 d.1.1 1	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm  11.98+3.32+4.10	m  m	  19.400	  19.400
263 d.1.1 1	kalkulacja własna	platforma przyschodowa - zakup, dostawa i montaż  1	kpl  kpl	  1.000	  1.000
264 d.1.1 1	KNR 2-02 1207-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami wewnętrznymi malowane proszkowo  3.80+4.50	m  m	  8.300	  8.300
				RAZEM	1.000
<b>1.12</b>		<b>wywóz gruzu</b>			
265 d.1.1 2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km  0.160+0.292+0.253+0.551+0.040+0.494+0.114+0.120+0.267+0.120+1.061+0.226+0.905+0.905+0.905+0.051+0.122+0.800+0.120+0.082+2.350+0.120+0.082+0.498+0.180+0.137+0.258+1.130+7.451	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  19.794	  19.794
266 d.1.1 2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 5 19.794	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  19.794	  19.794
				RAZEM	19.794
<b>2</b>		<b>schody zewnętrzne</b>			
<b>2.1</b>		<b>roboty rozbiórkowe</b>			
267 d.2.1	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm - schody zewnętrzne 2.37*2.62*1.20	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  7.451	  7.451
268 d.2.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 7.451	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  7.451	  7.451
269 d.2.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 5 7.451	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  7.451	  7.451
				RAZEM	7.451
<b>2.2</b>		<b>schody zewnętrzne</b>			
270 d.2.2	KNR 2-01 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III 2.60*3.00*0.50	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.900	  3.900
271 d.2.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 2.60*3.00*0.10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.780	  0.780
272 d.2.2	KNR 2-02 0207-07	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 7 1.60*3.00*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.600	  9.600
273 d.2.2	KNR 2-02 0207-01	Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu - ścianki boczne schodów 1.60*3.00*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.600	  9.600
274 d.2.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne 10*0.666*9.60*2/1000	t  t	  0.128	  0.128
275 d.2.2	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z dysperbitu - pierwsza warstwa 1.00*3.00*2*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.000	  12.000
276 d.2.2	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z dysperbitu - druga i następna warstwa 12.000	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.000	  12.000
277 d.2.2	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzaniem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.900-0.780-0.720-9.600*0.10	m <sup>3</sup>	1.440	
				RAZEM	1.440
278 d.2.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>		
		1.440	m <sup>3</sup>	1.440	
				RAZEM	1.440
279 d.2.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 5	m <sup>3</sup>	1.440	
		1.440		RAZEM	1.440
280 d.2.2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
		3.00*2.60	m <sup>3</sup>	7.800	
				RAZEM	7.800
281 d.2.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		4*2.60	m	10.400	
				RAZEM	10.400
282 d.2.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - schody	m <sup>2</sup>		
		3.00*2.60	m <sup>2</sup>	7.800	
				RAZEM	7.800
283 d.2.2	KNR 2-02 1207-05	balustrady schodów z rur stalowych proszkowo malowanych - mocowane w cokole - ścianie żelbetowej, (1mb balustrady złożony: z poręczy na wys. 110cm, pochwyty na wys. 90cm, pochwyty na wys. 75cm, zabezpieczenia na wys. 40,5cm )	m		
		3.00	m	3.000	
				RAZEM	3.000
<b>3</b>		<b>podjazd dla niepełnosprawnego</b>			
284 d.3	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III	m <sup>3</sup>		
		1.50*0.60*(5.74+7.24+5.74)	m <sup>3</sup>	16.848	
				RAZEM	16.848
285 d.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
		0.10*(5.74+7.24+5.74)	m <sup>3</sup>	1.872	
				RAZEM	1.872
286 d.3	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>		
		(5.74+7.24+5.74)*0.4*0.3	m <sup>3</sup>	2.246	
				RAZEM	2.246
287 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		(5.74+7.24+5.74)*4*0.888/1000	t	0.066	
				RAZEM	0.066
288 d.3	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		(5.74+7.24+5.74)/0.25*1.66*0.222/1000	t	0.028	
				RAZEM	0.028
289 d.3	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych	m <sup>2</sup>		
		0.4*(5.74+7.24+5.74)	m <sup>2</sup>	7.488	
				RAZEM	7.488
290 d.3	KNR 2-02 0207-01	Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu - ścianki boczne schodów	m <sup>2</sup>		
		1.60*(5.74+7.24+5.74)	m <sup>2</sup>	29.952	
				RAZEM	29.952
291 d.3	KNR 2-02 0207-07	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2	m <sup>2</sup>	29.952	
		1.60*(5.74+7.24+5.74)		RAZEM	29.952
292 d.3	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z dysperbitu - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		1.60*2*(5.74+7.24+5.74)	m <sup>2</sup>	59.904	
				RAZEM	59.904
293 d.3	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z dysperbitu - druga i następna warstwa	m <sup>2</sup>		
		1.60*2*(5.74+7.24+5.74)	m <sup>2</sup>	59.904	
				RAZEM	59.904
294 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		10*1.00*29.952*0.888/1000	t	0.266	
				RAZEM	0.266

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
295	KNR 4-01 d.3 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrztem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 16.848-1.872-2.246-29.952*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 9.735	
				RAZEM	9.735
296	KNR 4-04 d.3 1103-04	Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 16.848-9.735	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 7.113	
				RAZEM	7.113
297	KNR 4-04 d.3 1103-05	Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - tarasu zewnętrznego i schodów przynależnych do tarasu+chody zewnętrzne Krotność = 17 7.113	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 7.113	
				RAZEM	7.113
298	KNR 2-02 d.3 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym (5.50*1.20+1.50*2.84+4.00*1.20+1.50*1.50)*0.40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 7.164	
				RAZEM	7.164
299	KNR 2-31 d.3 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - podjazd (5.50*1.20+1.50*2.84+4.00*1.20+1.50*1.50)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.910	
				RAZEM	17.910
300	KNR 2-02 d.3 1207-05	Balustrady pochylne z pochwytami dla niepełnosprawnych z rur stalowych proszkowo malowanych - mocowane w cokole (wieńcu), (1mb balustrady złożony: z poręczy na wys. 110cm, pochwyty na wys. 90cm, pochwyty na wys. 75cm, zabezpieczenia na wys. 40,5cm) 1.55+7.24+5.74+5.74+5.74	m m	 26.010	
				RAZEM	26.010
<b>4</b>		<b>utwardzenie placu</b>			
301	KNR 2-31 d.4 0815-07	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 418.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 418.000	
				RAZEM	418.000
302	KNR 2-31 d.4 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 418.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 418.000	
				RAZEM	418.000
303	KNR 2-31 d.4 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 418.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 418.000	
				RAZEM	418.000
304	KNR 2-31 d.4 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 418.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 418.000	
				RAZEM	418.000
305	KNR 2-31 d.4 0104-06	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 10 418.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 418.000	
				RAZEM	418.000
306	KNR 2-31 d.4 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 418.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 418.000	
				RAZEM	418.000
307	KNR 2-31 d.4 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7 418.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 418.000	
				RAZEM	418.000
308	KNR 2-31 d.4 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (0.15*0.25+0.25*0.10)*16.82	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.051	
				RAZEM	1.051
309	KNR 2-31 d.4 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1.00+4.00+16.10+4.00+1.00+1.00+4.00+3.60+5.00)	m m	 39.700	
				RAZEM	39.700
310	KNR 2-31 d.4 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 358.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 358.000	
				RAZEM	358.000
311	KNR 2-31 d.4 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 60.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60.000	
				RAZEM	60.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
312 d.4	kalkulacja własna	aktywna strefa gier - zakup i wykonanie - gra chodnikowa klasy 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
313 d.4	kalkulacja własna	aktywna strefa gier - zakup i wykonanie - gra chodnikowa naśladowi 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
314 d.4	kalkulacja własna	aktywna strefa gier - zakup i wykonanie - gra chodnikowa chińczyk 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
315 d.4	kalkulacja własna	aktywna strefa gier - zakup i wykonanie - gra chodnikowa ślimak 1-10 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
<b>5</b>		<b>ściany fundamentowe - izolacja</b>			
316 d.5	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - rozebranie opaski wokół budynku 0.12*0.50*(17.00+10.00)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.620	
				RAZEM	1.620
317 d.5	KNR 2-01 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III 0.50*1.20*(17.00+10.00)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 16.200	
				RAZEM	16.200
318 d.5	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 27.00*1.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.400	
				RAZEM	32.400
319 d.5	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - uzupełnienie tynków zewnętrznych ścian fundamentowych 32.400*25%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.100	
				RAZEM	8.100
320 d.5	KNR 2-02 0603-05	Izolacje przeciwwodne powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa - zilać ścian typu średniego 27.00*1.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.400	
				RAZEM	32.400
321 d.5	KNR 2-02 0603-06	Izolacje przeciwwodne powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych gęstych nakładanych pacą - druga - izolacja typu średniego 27.00*1.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.400	
				RAZEM	32.400
322 d.5	KNKRB 1 0213-07	Zasypanie wykopów fundamentowych, rowów, wykopów obiektowych w gruncie kat. III-IV z zagęszczeniem gr. 25 cm ubijakami mechanicznymi 0.50*1.20*(17.00+10.00)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 16.200	
				RAZEM	16.200
323 d.5	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 0.50*27.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.500	
				RAZEM	13.500
324 d.5	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 27.0+2*0.50	m m	 28.000	
				RAZEM	28.000