

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie, dostawa i montaż niżej wymienionych elementów placu zabaw przy budynku położonym w Rypinie przy ul. Mławskiej 39

1) Huśtawka ważka z belką metalową

Szerokość: minimum 0,4 m

Długość: minimum 3,0 m

Wysokość: minimum 0,6 m

Nogi konstrukcyjne – nogi metalowe 80 x 80 mm ocynkowane kapielowo;

Belki huśtawki – drewno sosnowe klejone 100 x120 mm malowane farbami impregncyjno – dekoracyjnymi;

Uchwyt – wygięta rura stalowa Ø25 mm, ocynkowana pomalowana proszkowo;

Siedziska – wykonane z HDPE gr. 1cm;

Odbojnice – wykonane z opon pochodzących z recyklingu;

Śruby maszynowe ocynkowane M12, zaślepki z tworzywa, drewno malowane farbami impregncyjno – dekoracyjnymi, stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie galwaniczne lub ogniowe, śruby ocynkowane, nakrętki zakryte zaślepkami dwuczęściowymi, wyrób na stałe musi być związany z gruntem.

2) Huśtawka bocianie gniazdo

Szerokość: minimum 1,9 m

Długość: minimum 2,7 m

Wysokość: minimum 2,3 m

Nogi konstrukcyjne – rury stalowe Ø 89 mm, ocynkowane, malowane proszkowo;

Belka stężająca – wykonana z rury stalowej Ø 89 mm, ocynkowanej, malowanie proszkowe;

Siedzisko – wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym, zawieszone na łożyskach samosmarujących za pomocą łańcucha technicznego kalibrowanego, ocynkowanego oraz lin polipropylenowych;

Śruby maszynowe ocynkowane M12, zaślepki z tworzywa, stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie galwaniczne lub ogniowe, urządzenie na stałe związane z gruntem.

3) Karuzela z trzema siedziskami

Długość: minimum 1,3 m

Szerokość: minimum 1,3 m

Wysokość: minimum 0,7 m

Konstrukcja nośna – rura stalowa ocynkowana Ø 76 mm, wraz z mechanizmem obrotowym;

Konstrukcja siedzisk – rury stalowe ocynkowane Ø 38 mm i Ø 42 mm;

Siedziska – wykonane z płyt polietylenowych przytwierdzonych do płaskowników spawanych do rur;

Podest – wykonany z rury stalowej Ø 48 mm ocynkowanej, wypełnienie z blachy ryflowanej;

Stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie galwaniczne lub ogniowe oraz malowanie proszkowe lub farbą akrylową, nakrętki oraz gniazda łączników zakryte zaślepkami dwuczęściowymi, wyrób na stałe związany z gruntem.

4) Piaskownica kwadratowa

Szerokość: minimum 1,8 m

Długość: minimum 1,8 m

Wysokość: minimum 0,4 m

Ścianki piaskownicy – wykonane z desek impregnowanych, malowanych;

Siedziska piaskownicy – wykonane z sklejki wodoodpornej foliowanej o gr. 15 mm;

Nogi – słupki drewniane impregnowane;

Drewno impregnowane, śruby ocynkowane, nakrętki oraz gniazda łączników zakryte zaślepkami dwuczęściowymi, wyrób ustawiony w gruncie – słupki drewniane wkopywane do odpowiedniej długości, zasypane i ubite.

Dopuszczalna różnica wszystkich ww. wymiarów +/- 10 %

Wszystkie urządzenia muszą być wykonane zgodnie z PN- EN 1176-1÷9:2009 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.