

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Namiot promocyjny kwadratowy ekspresowy o wymiarach 4,00 x 4,00 m. Wysokość wejścia 1,90m. Wysokość namiotu 3,90 m w ilość 2 szt. Każdy wymiar +/- 10%.

1. Konstrukcja namiotów

Stelaż namiotu stalowy wykonany ze stali cynkowanej galwanicznie o jednolitej konstrukcji stelaża bez odłączanych części (jednoczęściowy), zapewniającej sprawne i proste rozkładanie namiotu bez użycia dodatkowych narzędzi – składany nożycowo. Szable konstrukcji dachu o kształcie płaskoowału w celu eliminacji przecinania powłoki namiotowej. Noga namiotu teleskopowa z systemem regulacji wysokości. Każda noga musi być zakończona stabilną stopą dostosowaną do zabezpieczenia obciążnikami oraz wyposażoną w otwory na szpilki kotwowe. Stopa musi umożliwiać bezpieczne umiejscowienie namiotu na twardych i nierównych gruntach, gdzie konieczne są różne wysokości dla każdej z nóg. Namiot musi być stabilny na każdym podłożu. Dodatkowo namiot musi być wyposażony w komplet dla każdego namiotu: min. 10 kg obciążników, systemu linek, kołków i szpilek umożliwiających mocowanie do różnego podłoża.

2. Poszycie dachu oraz ścian bocznych

Poszycie dachu (2 szt.) oraz ścian bocznych (6 szt.). Poszycie dachu oraz ścian bocznych musi być wykonane z impregnowanego materiału poliestrowego o gramaturze min. 220 g/m². Materiał musi być wytrzymały na zmienne temperatury, nieprzemakalny, trudnopalny, odporny na promieniowanie UV, wytrzymały na rozciąganie z dużą odpornością na rozdarcia. Zamocowane poszycie musi zapewniać stałe napięcie powłok z brakiem widocznych zafałdowań i wyeliminowaniem efektu trzepotania poszycia. Ściany namiotu mocowane do poszycia dachowego za pomocą zapinania na rzep na całej długości oraz na rzep lub zamki do ścian w celu zapewnienia szczelności namiotu. Poszycie dachu powinno posiadać dodatkowe wzmocnienia np. taśma PCV w miejscach stykających się z konstrukcją.

Trzy ścianki boczne muszą posiadać wszywane okienko łukowe wykonane z przejrzystej folii namiotowej mrozo odpornej w białą kratę o wym. 1,00 x 1,30m. Każdy wymiar +/- 5%. Dla dwóch ścian po jednym okienku natomiast dla jednej ścianki dwa okienka. Rozmieszczenie okien na ściankach bocznych proporcjonalne.

3. Kolorystyka, napisy i logo do zamieszczenia na namiotach

Namioty w kolorze granatowym PANTONE 294 C z białym odcinającym od strony wejścia okapem do naniesienia nadruku - 2 szt. logo miasta oraz napis Urząd Miejski w Rypinie www.rypin.eu. Rozmieszczenie logo oraz napisów dopasowane do rozmiarów okapu.

Na poszyciu dachu każdego z namiotów należy umieścić herb Miasta Rypina o wym. 0,6 x 0,8 m. Każdy wymiar +/- 10%.

Nadruki kolorowe wykonane techniką sublimacji. Kolorystyka napisu odpowiadająca kolorystyce namiotu. Zamawiający w dniu zawarcia umowy przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej wzory herbu i logo zawierające szczegółową kolorystykę.

Przykładowe zdjęcie



4. Dodatkowe wymagania

Oba namioty powinny łączyć się ze sobą tworząc jeden duży namiot o wymiarach 4,00 x 8,00 m. Każdy wymiar +/- 10%. System ten powinien posiadać zaciski łączeniowe do namiotów, rynny deszczowe odprowadzające wodę spływającą z dachu oraz łączniki środkowe dla ścian bocznych, które pozwolą zamknąć wolną przestrzeń pomiędzy dwoma namiotami i inne łączniki które ustabilizują namioty.

Każdy z namiotów (zarówno stelaż jak i poszycie dachu i ścian) musi być zapakowany w pokrowiec lub torbę transportową. Pokrowiec lub torba muszą być wykonane z nieprzemakalnej trwałej tkaniny.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia instrukcji montażu i demontażu namiotu.

Gwarancja: 24 miesiące.