

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m 16.0*7.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 124.80	
				RAZEM	124.80
2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilas- trach o pow. odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> - analogia skucie tynków zewnętrznych (7.84+7.16)*0.5*15.44 minus otwory -(1.32*1.75*2+1.25*1.85*6+1.24*2.53+1.10*2.36)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115.80 -24.23	
				RAZEM	91.57
3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - analogia gruntowanie ścian po skuciu tynków 91.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 91.57	
				RAZEM	91.57
4	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. 91.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 91.57	
				RAZEM	91.57
5	KNR 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spa- dzistym 6.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.00	
				RAZEM	6.00
6	KNR 4-01 0725-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z betonów żwiro- wych,błoczków ( do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu ) - tynk na balkonie 3.92*1.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.90	
				RAZEM	4.90
7	KNR 2-02 0902-03	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeżach o szer.do 15cm wyk.ręcznie ((1.32+1.75*2)*2+(1.25+1.85*2)*6+1.24+2.53*2+1.10+2.36*2)*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.72	
				RAZEM	7.72
8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - analogia gruntowanie tynków systemowym grun- tem pod farby fasadowe akrylowe 91.57+7.72 6.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 99.29 6.00	
				RAZEM	105.29
9	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farby fasadowe akrylowe 97.223 6.0 3.92*1.25+(3.92+1.25*2)*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 97.22 6.00 5.86	
				RAZEM	109.08
10	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa 1.32*1.75*2+1.25*1.88*6+1.24*2.53+1.11*2.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.48	
				RAZEM	24.48
11	KNR 4-01 1109-03	Uzupełnienie okotowania istniejących szyb o pow. ponad 0.5 m <sup>2</sup> w ramach dREW- nianych 1.25*1.88*5+1.24*2.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.89	
				RAZEM	14.89
12	KNR 4-01 1211-02	Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> 14.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.96	
				RAZEM	14.96
13	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> 1.26*1.88*5+1.24*2.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.98	
				RAZEM	14.98
14	KNR 4-01 1211-06	Opalanie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o pow. do 0.75 m <sup>2</sup> - analogia opalanie farby olejnej lub ługowanie z istniejących parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej 5	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00
15	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych je- dnokrotnie - analogia malowanie zewnętrznych parapetów okiennych z blachy ocynkowanej 1.30*0.25*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.63	
				RAZEM	1.63
16	KNR 4-01 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły, pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu ) 4.0*0.40+2.0*0.30+0.80*0.30+1.10*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.64	
				RAZEM	4.64
17	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farby fasadowe akrylowe 4.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.64	
				RAZEM	4.64

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.11*2.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.62	
				RAZEM	2.62
19	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne z zaświeczeniem szklanym dwukrotnie malowane i szklone na budowie - wymiary otworu 1,11*2,36 2.36*2+1.11	m m	 5.83	
				RAZEM	5.83
20	KNR-W 2-02 1026-04	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne 2.05*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.05	
				RAZEM	2.05
21	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (1.25*2+3.92)*1.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.06	
				RAZEM	7.06
22	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa demontaż pasa nad rynną 15.50*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.75	
				RAZEM	7.75
23	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 15.50*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.75	
				RAZEM	7.75
24	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku z demontażem rynhaków 15.50	m m	 15.50	
				RAZEM	15.50
25	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7.0	m m	 7.00	
				RAZEM	7.00
26	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 15.50	m m	 15.50	
				RAZEM	15.50
27	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej 7.0	m m	 7.00	
				RAZEM	7.00
28	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy 15.50*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.88	
				RAZEM	3.88
29	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - analogia przyklejenie pasa papy szerokości 1,0 m nad rynną 15.50*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.50	
				RAZEM	15.50
30	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej j.w lecz druga warstwa 15.50*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.50	
				RAZEM	15.50