

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1Parking					
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.10101-01	SST 03		m	7.800	
		7.80			
				RAZEM	7.800
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm	m		
d.10101-04	SST 03		m	7.800	
		7.80			
				RAZEM	7.800
3	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - dodatek za każdy 1 cm ponad 6 cm, krotność 9	m		
d.10101-05	SST 03	Krotność = 9	m	7.800	
		7.80			
				RAZEM	7.800
4	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm	m ²		
d.10803-03		(4.50+7.50)*0.5*3.35+1.50*1.50	m ²	22.350	
				RAZEM	22.350
5	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm	m ²		
d.10801-03			m ²	22.350	
		22.35			
				RAZEM	22.350
6	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub., krotność 3	m ²		
d.10801-04		Krotność = 3	m ²	22.350	
		22.35			
				RAZEM	22.350
7	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.10813-01			m	17.000	
		17.0			
				RAZEM	17.000
8	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z gruzobetonu	m ³		
d.10812-02			m ³	1.105	
		17.0*0.065			
				RAZEM	1.105
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.10108-11			m ³	5.893	
		22.35*0.18+17.0*0.15*0.30+1.105			
				RAZEM	5.893
10	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - analogia ko-	m ³		
d.10205-04		rytowanie koparką	m ³	15.001	
		(4.90+2.50)*0.5*5.0*0.40+ (3.14*2.90*2.90*0.5+5.80*1.0)*0.40			
				RAZEM	15.001
11	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-	m ³		
d.10214-04		dami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV, krotność 2	m ³	15.001	
		Krotność = 2			
		15.001			
				RAZEM	15.001
12	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m ²		
d.10103-02			m ²	37.504	
		(4.90+2.50)*0.5*5.0+ 3.14*2.90*2.90*0.5+5.80*1.0			
				RAZEM	37.504
13	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.10104-01			m ²	37.504	
		37.504			
				RAZEM	37.504
14	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag., pogrubienie o 5 cm	m ²		
d.10104-02		Krotność = 5	m ²	37.504	
		37.504			
				RAZEM	37.504
15	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm, beton B-10	m ²		
d.10109-03			m ²	18.500	
		(4.90+2.50)*0.5*5.0			
				RAZEM	18.500
16	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.10511-03			m ²	18.500	
		18.50			
				RAZEM	18.500
17	KNR 2-31	Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.12 cm - beton B-25	m ²		
d.10308-01			m ²	19.004	
		37.504-18.50			
				RAZEM	19.004
18	KNR 2-31	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grub.5 cm - beton B-25	m ²		
d.10308-03			m ²	19.004	
		19.004			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-31 d.10308-04	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna - każdy dalszy 1 cm grub - krotność 3. Krotność = 3 19.004	m ² m ²	RAZEM 19.004	19.004
20	KNR 2-31 d.10402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton B-15 31.60*0.065	m ³ m ³	RAZEM 2.054	19.004
21	KNR 2-31 d.10403-01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej 10.80+9.65+3.35+7.80	m m	RAZEM 31.600	2.054
2 Chodnik				RAZEM	31.600
22	KNR 2-31 d.20104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm 8.0*2.0+12.0*2.50	m ² m ²	46.000 RAZEM	46.000
23	KNR 2-31 d.20407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- kiem 6.0+1.35	m m	7.350 RAZEM	7.350
24	KNR 2-31 d.20511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej - kostka cegiełka szara 46.0*0.8	m ² m ²	36.800 RAZEM	36.800
25	KNR 2-31 d.20511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej - kostka cegiełka czerwona 46.0*0.2	m ² m ²	9.200 RAZEM	9.200