

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-25 0408-06	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m ²) - rozebranie 24.0*1.5*3.0	m ² m ²	 108.000	
				RAZEM	108.000
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm z rozplantowaniem mechanicznym urobku - analogia wyrównanie podbudowy 109.0*4.90	m ² m ²	 534.100	
				RAZEM	534.100
3	KNR 2-25 0408-02	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie podsypki piaskowej gr 10 cm 534.10	m ² m ²	 534.100	
				RAZEM	534.100
4	KNR 2-25 0408-04	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m ²) - budowa, założono współczynnik 1,3 do R i S za utrudnienia w układaniu płyt z rozbiórki (24+85)*1.5*3.0	m ² m ²	 490.500	
				RAZEM	490.500
5	KNR 2-31 1401-01	Uzupełnienie obsypki zewnętrznych krawędzi ułożonych płyt gruntem rodzimym- analogia 109.0*2*0.15*0.30	m ³ m ³	 9.810	
				RAZEM	9.810