

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - analogia korytowanie pod chodnik 1.90*66.80*0.45	m ³ m ³	57.114	57.114
				RAZEM	57.114
2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - krotność 2 Krotność = 2 1.90*66.80*0.45	m ³ m ³	57.114	57.114
				RAZEM	57.114
3	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 66.80+14.0+4.0	m m	84.800	84.800
				RAZEM	84.800
4	KNR 2-31 0812-02	Rozebranie ław pod krawężniki z gruzobetonu - rozbiórka oporu ławy 66.80*0.15*0.15	m ³ m ³	1.503	1.503
				RAZEM	1.503
5	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV 66.80*1.90	m ² m ²	126.920	126.920
				RAZEM	126.920
6	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm 66.80*1.90	m ² m ²	126.920	126.920
				RAZEM	126.920
7	KNR 2-31 0104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. - krotność 5 Krotność = 5 66.80*1.90	m ² m ²	126.920	126.920
				RAZEM	126.920
8	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm, beton B-10 66.80*1.90	m ² m ²	126.920	126.920
				RAZEM	126.920
9	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka typu cegielka, kolor czerwony 66.80*1.90	m ² m ²	126.920	126.920
				RAZEM	126.920
10	KNR 2-31 0805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej - analogia 10.40*5.10+5.0*0.90+4.0*5.10+2.0	m ² m ²	79.940	79.940
				RAZEM	79.940
11	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka szara cegielka (10.40*5.10+2.0+5.0*0.90)*0.80	m ² m ²	47.632	47.632
				RAZEM	47.632
12	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka czerwona cegielka (10.40*5.10+2.0+5.0*0.90)*0.20	m ² m ²	11.908	11.908
				RAZEM	11.908