

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub.3 cm (20.00+27.00)*2*0.20+3.90*10.30	m ² m ²	 58.97	
				RAZEM	58.97
2	KNR 2-31 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. krotność 6 58.97	m ² m ²	 58.97	
				RAZEM	58.97
3	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 8 cm (20.00+27.00)*2*2+(10.30+3.90)*2	m m	 216.40	
				RAZEM	216.40
4	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem (20.00+27.00)*2	m m	 94.00	
				RAZEM	94.00
5	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - analogia wypełnienie betonem B-15 przy obrzeżach (20.00+27.00)*2*0.09*0.06	m ³ m ³	 0.51	
				RAZEM	0.51
6	KNR 2-31 0107-03	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka betonowa z zagęszczeniem ręcznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 5 cm, beton B-7,5 (27.0*20.0-10.30*3.90)*0.05	m ³ m ³	 24.99	
				RAZEM	24.99
7	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka 6 cm cegielka szara bezfazowa 27.0*20.0-10.30*3.90	m ² m ²	 499.83	
				RAZEM	499.83
8	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm 4.25*0.30*2+4.25*0.25*4	m ² m ²	 6.80	
				RAZEM	6.80
9	KNR 2-01 0317-02	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -szerokość 0,25-0,3 m (4.25*0.30*2+4.25*0.25*4)*1.0	m ³ m ³	 6.80	
				RAZEM	6.80
10	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer. do 0,6 m - analogia betonowanie w wykopie, beton B-15 (4.25*0.30*2+4.25*0.25*4)*1.0	m ³ m ³	 6.80	
				RAZEM	6.80
11	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojeniowe fi 8 mm 0.08	t t	 0.08	
				RAZEM	0.08
12	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie fi 6 mm 0.04	t t	 0.04	
				RAZEM	0.04