

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Krawężniki - wymiana					
1	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0813-01	108.0	m	108.000	
				RAZEM	108.000
2	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z gruzobetonu	m ³		
d.1	0812-02	108.0*(0.30*0.10+0.10*0.10)	m ³	4.320	
				RAZEM	4.320
3	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04	108.0*(0.35*0.10+0.15*0.10)	m ³	5.400	
				RAZEM	5.400
4	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0403-01	108.0	m	108.000	
				RAZEM	108.000
2 Nawierzchnia asfaltowa					
5	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.2	1004-06	141.20*6.15	m ²	868.380	
				RAZEM	868.380
6	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm - analogia frezowanie istniejącej nawierzchni	m ²		
d.2	0803-03	3.0*6.20*2+868.38*0.10	m ²	124.038	
				RAZEM	124.038
7	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	141.20*6.15	m ²	868.380	
				RAZEM	868.380
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - analogia wyrównanie lokalnych zaniżeń, przyjeździe 10 % powierzchni	m ²		
d.2	0310-01	868.38*0.10	m ²	86.838	
				RAZEM	86.838
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.2	0310-05	868.38	m ²	868.380	
				RAZEM	868.380
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - pogrubienie o 2 cm	m ²		
d.2	0310-06	Krotność = 2 868.38	m ²	868.380	
				RAZEM	868.380
3 Regulacje urządzeń podziemnych					
11	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
d.3	1406-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.3	1406-04	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.3	1406-03	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000