

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Wymiana stolarki okiennej					
1	KNR 0-19 d.10930-05	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 z obróbka osadzenia (ościeża wewnętrzne szer. 40 cm) 0.50*0.50*2+0.60*1.00+0.65*1.50*2+0.60*0.60*0.65*1.35+0.85*0.85	m ²		
			m ²	4.088	
				RAZEM	4.088
2	KNR 0-19 d.11023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2 - okna łukowe poddasza 0.95*0.95*3.14*0.25*2	m ²		
			m ²	1.417	
				RAZEM	1.417
3	KNR 0-19 d.10930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel- ne z PCV o pow. do 2.0 m2 z obróbka osadzenia (ościeża wewn. szer. 40 cm) 1.05*1.75+1.05*1.35	m ²		
			m ²	3.255	
				RAZEM	3.255
4	KNR 0-19 d.10930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel- ne z PCV o pow. do 2.5 m2 z obróbka osadzenia (ościeża wewnętrzne szer. 40 cm) 1.25*1.70*5+1.25*2.05*9	m ²		
			m ²	33.688	
				RAZEM	33.688
5	KNR 0-19 d.10930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel- ne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 z obróbka osadzenia 1.85*2.05+2.0*2.05*3+1.35*2.15*3	m ²		
			m ²	24.800	
				RAZEM	24.800
6	NNRNKB d.1202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - analogia montaż parapetów z blachy powlekanej (1.35*14+1.95+2.10*3+1.15+0.95+0.60*2+0.70+0.75+1.15+1.15*2+0.65*5+1.45* 3+1.10+0.75*2)*0.35	m ²		
			m ²	15.943	
				RAZEM	15.943
7	KNR 4-01 d.10354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych 1.35*14+1.95+2.10*3+1.15*2+0.95+0.60*2+0.70+0.75+1.45*3+1.10	m		
			m	38.500	
				RAZEM	38.500
8	KNR 2-02 d.10923-04	Podlewka betonowa pod parapety wewnętrzne - gr 5 cm (analogia) 49.90*0.35	m ²		
			m ²	17.465	
				RAZEM	17.465
9	KNR 4-01 d.10321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z ce- gieł - analogia obsadzenie podokienników z PCV komorowego (34,45 mb., szer 35 cm) 23	szt.		
			szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
10	KNR 4-01 d.10321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegół - analogia obsadzenie podokienników z PCV komorowego (15,45 mb , szer. 35 cm) 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 2-02 d.11505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gip- sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - malowanie ościeży i pa- sów szer 10 cm wokół nich (1.70*10+1.25*5+1.25*9+2.5*18+1.85+2.05*2+2.00*3+2.05*6+1.05+1.75*2+0.85* 3+0.50*6+0.60*3+0.65+1.35*2+1.05+1.35*2+0.55*5+1.70*10+1.35*3+2.15*6+ 1.0+0.60*2+0.65*2+1.50*4)*(0.30+0.10)	m ²		
			m ²	67.580	
				RAZEM	67.580