

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko - parapety o wym 2,61*0,49 m 2.61*10	m m	26.100	
				RAZEM	26.100
2	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - analogia skucie tynku na połączeniach płyt korytkowych dachu 29.78*24+47*2.15	m m	815.770	
				RAZEM	815.770
3	KNR 4-01 0312-01	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szer. 1 ceg. poziomych - analogia wykonanie warstwy wyrównawczej pod parapety z płytek gres 2.61*10	m m	26.100	
				RAZEM	26.100
4	KNR 0-12 1120-04	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - analogia obłożenie parapetów płytkami gres szer. 15 cm 0.15*2.60*10	m ² m ²	3.900	
				RAZEM	3.900
5	KNR 4-01 0706-01	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiegach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach - analogia naprawa miejsc po wykutych parapetach 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - analogia malowanie starych tynków z istn. powłokami z farb olejnych z częściowym wyrównaniem podłoża	m ²		
	ściany parturu	(7.35+8.60)*0.5*14.54*2+(7.33+8.60)*29.80-1.52*2.10*2-2.64*5.48*10-5.65*3.95*5	m ²	443.984	
	ściany antresoli	(5.07+5.20)*29.92+(5.07+5.20)*0.5*29.92*2+0.65*2.5*4+2.50*0.34*2-5.65*3.95*5-2.68*2.31*10	m ²	449.261	
	ościeża i słupy	0.42*(5.48*2+2.64)*10+(1.52+2.10*2)*2*0.20+(2.68+2.31*2)*0.20*10+0.29*(5.65+3.95*2)*5	m ²	93.656	
				RAZEM	986.901
7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - analogia malowanie stropodachu z płyt korytkowych 29.80*14.60+29.92*2.15	m ² m ²	499.408	
				RAZEM	499.408
8	analiza indywidualna	Odkurzenie i umycie istniejących dźwigarów kratowych stalowych o rozpiętości 15 m h=1,50m 9	szt szt	9.000	
				RAZEM	9.000
9	analiza indywidualna	Wymiana kratki wentylacyjnych o wym. 20x20 cm (podłogi sportowej) 16	szt szt	16.000	
				RAZEM	16.000
10	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - rulonowa PCV 2.42*29.90	m ² m ²	72.358	
				RAZEM	72.358
11	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący - analogia zagruntowanie istniejącej szlichty cementówek 72.358	m ² m ²	72.358	
				RAZEM	72.358
12	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 2.42*29.90	m ² m ²	72.358	
				RAZEM	72.358
13	KNR 0-19 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne 1,50x2,10 m z wypełnieniem płyciną 1.50*2.10*2	m ² m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
14	KNR 0-19 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe zewnętrzne dwuskrzydłowe wypełnione płyciną - analogia wymiana stolarki stalowej na aluminiową profil i wypełnienie w wersji "cieplej" 1.50*2.10*2	m ² m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
15	KNR 0-19 0929-04	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 2.45*0.90*10	m ² m ²	22.050	
				RAZEM	22.050
16	analiza indywidualna	Rusztowanie przesuwne kolumnowe do prowadzenia robót malarskich ścian i stropodachu (wys do 6,0 m) z uwzględnieniem czasu pracy rusztowań, ich przestawieniem i uwzględnieniem dwuetapowości robót 1	komp- let komp- let	1.000	
				RAZEM	1.000