

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 1401-06 ST 01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie - analogia profilowanie równiarką/spychaczem istniejącej nawierzchni z żuzla i mieszanki z kamienia łamanego 0-31 mm 240*4.0	m ² m ²	 960.000	
				RAZEM	960.000
2	KNR AT-06 0106-04 ST 00	Załadunek i wyładunek płyt drogowych żelbetowych 1,5x3,0 m za pomocą żu- rawia kołowego lub ładowarki - analogia, część płyt pozbawiona uchwytów za- ładunkowych 160	szt szt	 160.000	
				RAZEM	160.000
3	KNR AT-06 0108-02 ST 00	Przewóz płyt drogowych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. II - analogia 32.0	kurs kurs	 32.000	
				RAZEM	32.000
4	KNR AT-06 0108-05 ST 00	Przewóz płyt drogowych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za każdy dal- szy 1 km - przewóz na dalsze 5 km - analogia Krotność = 5 18.0	kurs kurs	 18.000	
				RAZEM	18.000
5	KNR 2-25 0408-02 ST 02	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie podsypki piaskowej gr 10 cm 240*3.50	m ² m ²	 840.000	
				RAZEM	840.000
6	KNR 2-25 0408-04 ST 02	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m ² bę- dące własnością inwestora) - budowa, założono współczynnik zwiększający do R i S za utrudnienia w układaniu płyt z rozbiórki, w części pozbawionych uchwytów załadunkowych 240*3.0	m ² m ²	 720.000	
				RAZEM	720.000
7	KNR 2-31 1401-04 ST 02	Uzupełnienie obsypki zewnętrznych krawędzi ułożonych płyt kamieniem łama- nym 0-31,4 mm - analogia 240*0.40*2*0.14	m ³ m ³	 26.880	
				RAZEM	26.880