

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórki			
1	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0815-01 SST 01	81.60*1.85+(4.50+3.10)*0.5*9.30+40.0*(3.10+2.35)*0.5+21.50*2.05+74.0*1.95	m ²	483.675	
				RAZEM	483.675
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02 SST 01	81.60+21.50+74.0	m	177.100	
				RAZEM	177.100
3	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0813-01 SST 01	81.60+21.5+74.20+9.3+40.0	m	226.600	
				RAZEM	226.600
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-11 SST 01	483.675*0.05+177.10*0.30*0.08+226.60*0.30*0.15	m ³	38.631	
				RAZEM	38.631
2		Krawężniki			
5	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2	0401-02 ST 00	226.60	m	226.600	
				RAZEM	226.600
6	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem, beton B-15	m ³		
d.2	0402-04 SST 06	226.60*(0.35*0.15+0.15*0.15)	m ³	16.995	
				RAZEM	16.995
7	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.2	0403-01 SST 06	226.60	m	226.600	
				RAZEM	226.600
3		Chodniki i wjazdy			
8	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II - analogia wyrównanie istniejącej warstwy odsączającej	m ²		
d.3	0103-01 SST 03	(81.60+21.50+74.20)*2.0+(4.50+3.10)*0.5*9.30+40.0*(3.10+2.00)*0.5	m ²	491.940	
				RAZEM	491.940
9	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - analogia uzupełnienie braków podsypki na 30% powierzchni	m ²		
d.3	0105-01 SST 03	491.94*0.30	m ²	147.582	
				RAZEM	147.582
10	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm, beton B-10	m ²		
d.3	0109-03 SST 04	5.0*2.0	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.3	0401-02 ST 00	226.60	m	226.600	
				RAZEM	226.600
12	analiza indywidualna	Ława betonowa pod obrzeże z betonu B-10 - analogia	m ³		
d.3	SST 07	(0.25*0.05+0.10*0.10)*226.60	m ³	5.099	
				RAZEM	5.099
13	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m		
d.3	0407-03 SST 07	81.60+21.50+74.20+9.30+40.00	m	226.600	
				RAZEM	226.600
14	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka czerwona cegielka	m ²		
d.3	0511-03 SST 05	5.0*2.0	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka szara cegielka	m ²		
d.3	0511-02 SST 05	(491.94-10.0)*0.8	m ²	385.552	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento-	m ²	RAZEM	385.552
d.3	0511-02	wo-piaskowej			
	SST 05	(491.94-10.0)*0.2	m ²	96.388	
				RAZEM	96.388
17	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
d.3	1406-05				
	ST 00	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000