

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 43.90	m m	43.90	43.90
				RAZEM	43.90
2	KNR 2-01 0205-02 0214-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 2 km - analogia korytowanie pod plac (1.80+14.00)*0.5*38.10+5.50*14.00*0.5)*0.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	101.85	101.85
				RAZEM	101.85
3	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV (1.80+14.00)*0.5*38.10+5.50*14.00*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	339.49	339.49
				RAZEM	339.49
4	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (1.80+14.00)*0.5*38.10+5.50*14.00*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	339.49	339.49
				RAZEM	339.49
5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - analogia ława pod obrzeże, beton B15 (1.80+40.30+15.05)*(0.20*0.10+0.15*0.10)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.00	2.00
				RAZEM	2.00
6	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1.80+40.30+15.05	m m	57.15	57.15
				RAZEM	57.15
7	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm, beton B-10 339.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	339.49	339.49
				RAZEM	339.49
8	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka cegielka bezfazowa szara 351.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	351.32	351.32
				RAZEM	351.32
9	KNR 9-26 0102-01	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle min. 100 mm i wysokości min. 130 mm; klasa obciążenia A15, ruszt stalowy ocynkowany mocowany śrubami do korytka 40.30	m m	40.30	40.30
				RAZEM	40.30
10	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 2	szt. szt.	2.00	2.00
				RAZEM	2.00
11	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m 3.0*1.0*1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.00	3.00
				RAZEM	3.00
12	KNR 2-01 0320-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m 3.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.00	3.00
				RAZEM	3.00
13	KNR-W 2-18 0408-01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm 3.0	m m	3.00	3.00
				RAZEM	3.00
14	analiza indywidualna	Wpięcie przykanalika do studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej 1	szt. szt.	1.00	1.00
				RAZEM	1.00