

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0815-01 SST 01 chodnik	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 50.7*2.0	m ² m ²	101.40	
				RAZEM	101.40
2	KNR 2-31 0814-02 SST 01	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 50.7*2	m m	101.40	
				RAZEM	101.40
3	KNR 2-31 0813-01 SST 01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 8*2.0	m m	16.00	
				RAZEM	16.00
4	KNR 4-01 0108-11 SST 01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 101.40*0.05+101.40*0.08*0.3+16.0*0.30*0.15	m ³ m ³	8.22	
				RAZEM	8.22
5	KNR 2-31 0103-01 SST 03	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II - analogia wyrównanie istniejącej podsypki 55.0*2.0+3.14*7.50*7.50+4*2.50*1.0-3.0*5.0-1.75*1.0	m ² m ²	279.88	
				RAZEM	279.88
6	KNR 2-31 0105-01 SST 03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - analogia uzupełnienie podsypki na 30% powierzchni 55.0*2.0*0.30	m ² m ²	33.00	
				RAZEM	33.00
7	KNR 2-31 0104-01 SST 03	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 3.14*7.50*7.50+4*2.50*1.0-3.0*5.0-1.75*1.0	m ² m ²	169.88	
				RAZEM	169.88
8	KNR 2-31 0401-01 ST 00	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II 55.0*2+7*2.0	m m	124.00	
				RAZEM	124.00
9	KNR 2-31 0402-04 SST 06	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - analogia ława pod obrzeże 8x30 cm 7*2.0*(0.25*0.10+0.10*0.10)	m ³ m ³	0.49	
				RAZEM	0.49
10	KNR 2-31 0407-03 SST 06	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem 55.0*2+7*2.0	m m	124.00	
				RAZEM	124.00
11	KNR 2-31 0511-02 SST 05	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, szara cegielka 55.0*2.0*0.70	m ² m ²	77.00	
				RAZEM	77.00
12	KNR 2-31 0511-02 SST 05	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kostka cegielka, czerwona 55.0*2.0*0.3	m ² m ²	33.00	
				RAZEM	33.00
13	KNR 2-31 0511-02 SST 05	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej śrutowanej lub płukanej kolorowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ułożenie pasem szerokości 3, 0 m o promieniu zewn. R= 7,50 m - analogia 3.14*7.50*7.50-3.14*4.50*4.50+4*2.50*1.0	m ² m ²	123.04	
				RAZEM	123.04
14	analiza indywidualna SST 05	Dostawa i montaż obrzeża z tworzywa sztucznego np. typu EKO-BORD na krawędziach okręgu 2*3.14*7.50+8*1.0	m m	55.10	
				RAZEM	55.10
15	KNR 2-31 0302-05 SST 05	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka stanowi dostawę inwestorską 3.14*4.50*4.50-5.0*3.0-1.75*1.05	m ² m ²	46.75	
				RAZEM	46.75